Schörghuber
Spezialtüren

WASSER-RESISTENZ AUF NEUEM NIVEAU

Ideal für Schwimmbäder, Duschräume, Großküchen und Räume mit hohen hygienischen Anforderungen:

Das erweiterte Programm von Feucht- und Nassraumtüren bietet für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung mit vielfältigen Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten zu attraktiven Preisen.

Das Schörghuber Feuchtraum- und Nassraumtürenprogramm

Funktional, vielfältig und preisattraktiv

Schörghuber hat das Türenprogramm für Feucht- und Nassräume erweitert und bietet umfangreiche Feucht- und Nassraumtüren-Lösungen mit vielfältigen Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten an. Die Türen entsprechen standardmäßig der höchsten Beanspruchungsgruppe 4 („E“ Extrem).

Die Feuchtraumtüren halten einer **indirekten** und **temporären Feuchtigkeitseinwirkung** und Luftfeuchtigkeit langfristig stand. Perfekt für den gehobenen Wohnungsbau in Küchen und Bädern oder den Objektbau in Kombination mit Fliesen- oder Laminatböden, die öfter gewischt werden.

Nassraumtüren sind **wasserresistent** und schützen bei **kurzzeitig hoher Luftfeuchtigkeit und geringfügigem Spritzwasser** vor Schäden am Material. Somit bieten sie sich insbesondere für den Einsatz in Vorräumen von Schwimmhallen, Räumen ohne Fensterlüftung und Sanitärzellen an.

Die Türlösungen Nassraum Plus bieten **maximale Wasserresistenz**, da sie holz- und holzwerkstofffrei sind. Sie sind besonders **widerstandsfähig bei lang anhaltender Nässe sowie dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit** und vor allem für Schwimmbäder, Wellness-Bereiche, Laborräume und Objektbauten mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Feuchtraumtüren

Für eine geringe Beanspruchung durch Luftfeuchtigkeit

Für Anwendungsbereiche, die keiner dauerhaften, sondern nur einer geringen und kurzzeitigen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, eignen sich die Schörghuber Feuchtraumtüren. Sie sind nach DIN EN 16580 geprüft und optimal für Flure, Arztpraxen oder Sanitärbereiche, in denen durch Wischen des Bodens ein leichter Wasserfilm entsteht.

Folgende Varianten stehen zur Verfügung:

1-flügelig
- mit Vollspaneinlage, Türdicke 50 mm
- mit Vollspaneinlage, Türdicke 42 mm
- mit Röhrenspaneinlage, Türdicke 42 mm

2-flügelig
- mit Vollspaneinlage, Türdicke 50 mm
- mit Vollspaneinlage, Türdicke 42 mm

Ausführungen:
- 1-flügelig (max. Breite x Höhe LD: 1311 x 2718 mm) und 2-flügelig (max. Breite x Höhe LD: 2686 x 2718 mm)
- mit Oberteil max. LD 3468 mm
- als Drehtür oder Schiebetür
- mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- oder Nassraumumfassungszarge, auch mit verdeckter Aluminiumzarge Zeroline kombinierbar
- Einbau in Leichtbauwand, Massivwand, Porenbeton
- mit T30-Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz Rw, P = 32, 37 und 42 dB, Einbruchschutz RC 2, Strahlenschutz für Klimaklasse III und barrierefrei ausführbar
- Kanten: Kunststoffkante 3-seitig, ABS-Kante 3-seitig, verdeckter Kunststoff-Anleimer 3-seitig, optional als Kante „Kita-/Schulen-Ausführung“
- Oberflächen: HPL-Schichtstoff, Premium-Lackierung
- optional mit Lichtausschnitt, Oberblende, Oberlicht, feststehendem Seitenteil

Nassraumtüren

Neu im Programm

Die neue Nassraumtür hält der Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und Nässe stand. Sie besteht aus Holz- und Holzwerkstoffen und ist deshalb für den Einsatz in Bauprojekten geeignet, bei denen es zu **kurzzeitig hoher Luftfeuchte** kommt. Ihre spezielle Konstruktion und verschiedene Ausstattungen verleihen ihr Widerstandsfähigkeit. Dadurch überzeugt sie bei geringfügiger oder kurzzeitiger Nässeeinwirkung. Diese robuste Türlösung bietet als attraktive Option einen **erheblichen Preisvorteil** gegenüber den bewährten Nassraumtüren Plus.

Die Türlösungen sind optimal für Anwendungsbereiche, in denen es wiederholt kurzzeitig zu hoher Luftfeuchte kommt, geringfügiges Spritzwasser auftritt oder durch fehlende Fensterlüftung Kondenswasser entsteht. Für beispielsweise Badezimmer, Duschräume, Vorräume von Schwimmbädern oder Räume ohne Fensterlüftung sind folgende Varianten verfügbar:

1-flügelig
- mit Vollspaneinlage, 50 mm Türdicke
- mit Vollspaneinlage, 42 mm Türdicke
- mit Röhrenspaneinlage, 42 mm Türdicke

Ausführungen:
- 1-flügelig (max. Breite x Höhe LD: 1250 x 2468 mm)
- geprüft nach den Anforderungen gemäß DIN EN 16580
- mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium-, Nassraumumfassungszarge oder verdeckter Aluminiumzarge Zeroline kombinierbar
- Einbau in Leichtbauwand, Massivwand, Porenbeton
- mit T30-Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz Rw, P = 32, 37 und 42 dB, Einbruchschutz RC 2 für Klimaklasse III sowie barrierefrei ausführbar
- Kanten: verdeckter Kunststoff-Anleimer 3-seitig, angegossene PU-Kante 3- oder 4-seitig, optional als Kante „Kita-/Schulen-Ausführung“
- Unterkante aus massivem, feuchteresistentem Material
- Oberfläche: HPL-Schichtstoffe
- optional mit Oberlicht

Nassraumtüren Plus

Die Premiumklasse der Nassraumtüren

Für Räume, in denen Türen **starker Nässeeinwirkung** und **dauerhaft sehr hoher Luftfeuchtigkeit** ausgesetzt sind, ist die High-end-Nassraumtür Plus konzipiert. Sie ist holz- und holzwerkstofffrei und besteht ausschließlich aus **nässeunempfindlichen Materialien.** Daher bleibt sie auch bei hoher und langfristiger Wassereinwirkung sowie **Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln** lange erhalten. Die Nassraumtüren Plus können mit vielfältigen Funktionen ausgestattet werden und sind somit ideal für den **Objektbau** geeignet. Beispielsweise für den Einsatz in Schwimmbädern, Wellness-Anlagen, öffentlichen WC- und Sanitärbereichen, Laboren, Großküchen, OP-Räumen, Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen und hochwassergefährdeten Gebäuden.

Vorteile der Nassraumtüren Plus:

- 100 % aus nässeunempfindlichem Material
- widerstandsfähig auch bei hoher und langfristiger Wassereinwirkung und dauerhafter Tropfwasserbildung
- Top-Korrosionsschutz dank hochwertigen Edelstahlbeschlägen und Schlössern mit spezieller Beschichtung
- robust, auch bei erhöhter Benutzerfrequenz
- mit 3- oder 4-seitig umlaufenden angegossenen PU-Kanten für die maximale Widerstandsfähigkeit
- standardmäßig höchste Beanspruchungsgruppe 4 („E“ Extrem)

Ausführungen:

- 1-flügelig (max. Breite x Höhe LD: 1250 x 2468 mm) und 2-flügelig (max. Breite x Höhe LD: 2436 x 2468 mm)
- 42 oder 50 mm Türdicke
- als Drehtür oder Schiebetür
- mit T30-Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz Rw, P = 32 dB, Einbruchschutz RC 2, Strahlenschutz, barrierefrei kombinierbar
- mit angegossener PU-Kante: durchgehend geschlossenporig, schmutz- und wasserabweisend, besonders widerstandsfähig sowie chemikalien- und lösungsmittelbeständig
- mit Edelstahl-, Aluminium- und Nassraumumfassungszarge
- robuste HPL-Schichtstoffe in diversen Farbtönen erhältlich – auch antibakterielle Oberflächen
- optional mit Oberblende oder Oberlicht
- auch mit Lichtausschnitt ausführbar
- mit Standardausstattung bereits ab 8 Arbeitstagen zzgl. Transport im Schnellschuss-Programm erhältlich

Sie haben Fragen zu unseren Feucht- und Nassraumtüren?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3 | 84539 Ampfing

Tel.: +49 8636 / 503 - 0
info@schoerghuber.de
www.schoerghuber.de

2019/001